

KBT PROTECT

KUBATEC BMT AG

MADE IN SWITZERLAND

Protection longue durée jusqu'à 5 ans



IMPRÉGNATION SPÉCIALE

KBT PROTECT

Protéger avant que les salissures ne s'installent.

Imprégnation spéciale pour la protection préventive contre les salissures sur supports absorbants – béton, pierre naturelle, maçonnerie apparente, crépi et bois. À base d'eau, sans odeur et appliquée en une seule couche.

**LOTUS
EFFET**

visible immédiatement

jusqu'à 5 ans

Effet protecteur

100-200 ml

Consommation par m²

1-3 h

Temps de séchage

0 %

Émission d'odeurs

PRINCIPE D'ACTION

Un effet immédiatement visible

KBT PROTECT est une imprégnation aqueuse basée sur la nanotechnologie chimique. Les composants antiadhésifs pénètrent profondément dans les capillaires du support et rendent la surface hydrofuge et oléofuge – sans modifier son aspect, sa couleur ni sa perméabilité à la vapeur. Après séchage, l'eau forme des perles brillantes et s'écoule. Cet effet perlant visible peut diminuer avec le temps; la protection préventive contre les salissures reste intacte et agit jusqu'à cinq ans.

● Hydrophobe

L'eau perle et s'écoule au lieu de pénétrer dans le support.

● Oléophobe

Les huiles, graisses et liquides colorés ne pénètrent plus.

● Antiadhésif

Algues, mousses et saletés adhèrent beaucoup moins.



L'effet lotus en pratique

Sur le couronnement traité, la pluie forme des perles nettes, s'écoule et entraîne la poussière libre. La surface reste sèche et uniforme plus longtemps.

- L'eau ne pénètre pas
- Moins de dégâts dus au gel et au sel
- Prévention durable des algues et mousses
- Efflorescences réduites

Bon à savoir

La couleur et la structure restent inchangées. Le support reste perméable à la vapeur et peut sécher. De l'eau claire suffit souvent au nettoyage.

DOMAINES D'APPLICATION

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ■ Béton apparent & préfabriqué | ■ Pierre naturelle & reconstituée |
| ■ Maçonnerie apparente & clinker | ■ Crépis & façades |
| ■ Terrasses, allées & pavés | ■ Couronnements & soubassements |
| ■ Bois extérieur | ■ Tuiles & fibrociment |

Une couche - jusqu'à cinq ans de protection

Sans primaire, sans finition, sans changement de couleur: KBT PROTECT s'applique généreusement, pénètre et agit de manière invisible – sur les ouvrages neufs comme existants.

COMPARAISON

Non traité ou protégé

Les surfaces absorbantes non traitées retiennent l'eau – salissures, algues et efflorescences en résultent. Avec KBT PROTECT, la surface reste visiblement plus propre.



Sans protection: salissures, algues, humidité



Avec KBT PROTECT: l'eau perle, la surface reste sèche

APPLICATION

Application en quatre étapes

1

Contrôler le support

Propre, sec et sans poussière. Éliminer d'abord saletés, algues et mousses.

2

Respecter la température

Support et ambiance: 10–40 °C. Ne pas appliquer en présence d'humidité directe.

3

Appliquer généreusement

Pulvériser, rouler ou broser. Traiter les surfaces verticales de bas en haut.

4

Laisser sécher

Selon la température, 1 à 3 heures. Répartir l'excédent sur les zones denses.

Consommation & rendement

Selon l'absorption du support: 100–200 ml/m². 1 litre couvre env. 5–10 m², 10 litres env. 50–100 m². Réaliser un essai préalable.

INFORMATIONS PRODUIT

Le produit en un coup d'œil

Type de produit	Imprégnation aqueuse, nanotechnologie chimique
Action	Hydrofuge et oléofuge, effet lotus, invisible
Supports	Supports minéraux absorbants, bois
Consommation	100-200 ml/m², selon l'absorption
Température d'application	10 °C à 40 °C
Temps de séchage	1 à 3 heures, selon la température
Effet protecteur	Protection longue durée jusqu'à 5 ans
Odeur	Aucune émission d'odeur
Composants	< 5 % de conservateurs (Pyriothione Sodium, Benzisothiazolinone)
Origine	Fabriqué en Suisse

CONDITIONNEMENTS



Pulvérisateur 500 ml

prêt à l'emploi, idéal pour les essais



Bidon de 5 litres

pratique pour petites et moyennes surfaces



Bidon de 10 litres

économique pour les grandes surfaces

Remarque: lire le mode d'emploi et la fiche de données de sécurité avant utilisation. Ne pas appliquer sur des supports denses et non absorbants. Conserver au frais et à l'abri du gel.

Des questions? Nous vous conseillons personnellement.

KUBATEC BMT AG

Widaustrasse 3 · 9491 Ruggell

+423 375 78 78 · info@kubatec-bmt.com

www.kubatec-bmt.com