

Universal Imprägnierung KBT Protect

Beschichtung für saugende Untergründe

Allgemeines

Wässriges anorganisch-organisches Beschichtungsmaterial auf selbstorganisierende Antihaft-Komponenten verleihen der Oberfläche eine unsichtbare Schicht mit hydrophoben und oleophoben Eigenschaften.

Anwendungsbereich

Für alle saugenden Untergründe.

Dosierung

Konzentriert anwenden.

Hinweise für die Verarbeitung

Das Mittel wird durch Sprühen, z.B. mit Airlessgeräten, HVLP-Geräten oder Bürsten und Pinsel satt aufgetragen. Die Verträglichkeit sollte in jedem Fall an einer unauffälligen Stelle geprüft werden. Die Auftragsmenge hängt vom Untergrund ab.

Pro m² werden üblicherweise ca. 100 – 200 ml benötigt.

Das Anlegen von Probeflächen wird in jedem Fall empfohlen. Dadurch kann der Verbrauch im Einzelfall geprüft werden. Während der Anwendung sollte die Temperatur der Oberfläche und der Luft zwischen +5°C und +40°C betragen.

Trocknung:

Nach vollständiger Trocknung ist die volle Wirkung erzielt (bei +10°C ca. 6 Stunden, bei +20°C ca. 4 Stunden und bei +30°C ca. 3 Stunden).

Besondere Hinweise

Untergrundvorbereitung:

Die zu behandelnde Oberfläche sollte trocken und sauber sein. Anhaftende lose Verunreinigungen müssen entfernt werden. Reinigung der Werkzeuge: Werkzeuge einfach mit Wasser reinigen.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit:	mindestens 2 Jahre
pH- Wert:	konzentriert: 7
Inhaltsstoffe:	Imprägnierstoffe, Wasser