

KBT PROTECT

KUBATEC BMT AG

MADE IN SWITZERLAND

Protezione di lunga durata fino a 5 anni



IMPREGNANTE SPECIALE

KBT PROTECT

Protezione prima che nasca lo sporco.

Impregnante speciale per la protezione preventiva dallo sporco su supporti assorbenti – calcestruzzo, pietra naturale, muratura a vista, intonaco e legno. A base d'acqua, inodore e applicabile in un'unica mano.

**LOTUS
EFFETTO**

subito visibile

fino a 5 anni

Effetto protettivo

100-200 ml

Consumo per m²

1-3 h

Tempo di asciugatura

0 %

Emissione di odori

L'effetto che si vede subito

KBT PROTECT è un impregnante acquoso basato sulla nanotecnologia chimica. I componenti antiaderenti penetrano in profondità nei capillari del supporto e rendono la superficie idrorepellente e oleorepellente – senza modificarne aspetto, colore o permeabilità al vapore. Dopo l'asciugatura, l'acqua forma perle lucenti e scorre via. Questo effetto perlante visibile può diminuire nel tempo; la protezione preventiva dallo sporco resta invariata e dura fino a cinque anni.

● Idrofobo

L'acqua forma gocce e scorre via invece di penetrare nel supporto.

● Oleofobo

Oli, grassi e liquidi colorati non penetrano più.

● Antiaderente

Alghe, muschio e sporco aderiscono molto meno.



L'effetto loto nella pratica

Sulla sommità trattata, la pioggia forma perle, scorre via e porta con sé la polvere libera. La superficie resta asciutta e uniforme più a lungo.

- L'acqua non penetra
- Meno danni da gelo e sali
- Prevenzione duratura di alghe e muschio
- Efflorescenze ridotte

Buono a sapersi

Colore e struttura restano invariati. Il supporto rimane permeabile al vapore e può asciugarsi. Spesso basta acqua pulita per la pulizia.

CAMPI D'IMPIEGO

- | | |
|--|---------------------------------|
| ■ Calcestruzzo a vista & prefabbricati | ■ Pietra naturale & artificiale |
| ■ Muratura a vista & clinker | ■ Intonaci & facciate |
| ■ Terrazze, vialetti & pavé | ■ Sommità di muri & zoccoli |
| ■ Legno per esterni | ■ Tegole & fibrocemento |

Una mano - protezione fino a cinque anni

Senza primer, finitura o variazioni di colore: KBT PROTECT si applica generosamente, penetra e continua ad agire invisibilmente – su strutture nuove ed esistenti.

CONFRONTO

Non trattato o protetto

Le superfici assorbenti non trattate assorbono acqua – con sporco, alghe ed efflorescenze. Con KBT PROTECT la superficie rimane visibilmente più pulita.



Senza protezione: sporco, alghe, zone umide



Con KBT PROTECT: l'acqua perla, la superficie resta asciutta

APPLICAZIONE

Applicazione in quattro passaggi

1

Controllare il supporto

Pulito, asciutto e privo di polvere. Rimuovere prima sporco, alghe e muschio.

2

Rispettare la temperatura

Supporto e ambiente: 10–40 °C. Non applicare in presenza diretta di acqua.

3

Applicare generosamente

Spruzzare, rullare o pennellare. Sulle superfici verticali procedere dal basso.

4

Lasciare asciugare

Da 1 a 3 ore secondo la temperatura. Ridistribuire l'eccesso sulle zone dense.

Consumo & resa

Secondo l'assorbenza: 100–200 ml/m². 1 litro copre circa 5–10 m²; 10 litri circa 50–100 m². Eseguire una prova prima dell'uso.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il prodotto in sintesi

Tipo di prodotto	Impregnante acquoso, nanotecnologia chimica
Azione	Idrorepellente e oleorepellente, effetto loto, invisibile
Supporti	Supporti minerali assorbenti, legno
Consumo	100-200 ml/m ² , secondo l'assorbenza
Temperatura di applicazione	Da 10 °C a 40 °C
Tempo di asciugatura	1-3 ore, secondo la temperatura
Effetto protettivo	Protezione di lunga durata fino a 5 anni
Odore	Nessuna emissione di odori
Ingredienti	< 5% conservanti (Pyrrhione Sodium, Benzisothiazolinone)
Origine	Prodotto in Svizzera

FORMATI



Flacone spray da 500 ml

pronto all'uso, ideale per aree di prova



Tanica da 5 litri

pratica per superfici piccole e medie



Tanica da 10 litri

conveniente per superfici più grandi

Nota: leggere le istruzioni e la scheda di sicurezza prima dell'uso. Non applicare su supporti compatti e non assorbenti. Conservare al fresco e al riparo dal gelo.

Domande sull'applicazione? Siamo a vostra disposizione.

KUBATEC BMT AG

Widaustrasse 3 · 9491 Ruggell

+423 375 78 78 · info@kubatec-bmt.com

www.kubatec-bmt.com